

9022 / 9022N

Malá, pritom rýchla a spoľahlivá.



Malá ale rýchla

S výškou len 278 mm je TallyGenicom 9022 vhodná pre front office aplikácie, kde môže byť umiestnená pod stolom. Prvá strana je vytlačená už do 10 sekúnd a tlačová úloha je ukončená v čase, keď ostatné tlačiarnie ešte len začínajú tlačiť.

Vlastnosti ktoré šetria náklady

S tlačiarkou 9022 ušetríte náklady na papier ak použijete softvérové funkcie, ktoré umožňujú tlač viacerých strán na jeden list papiera alebo automatickú úpravu veľkosti vytlačenej strany. Tonerová kazeta má kapacitu až 5.000 strán, čím sa šetrí Váš čas potrebný na nákup novej kazety. Úsporu tonera umožňuje režim Toner Save, ktorý sa dá zapnúť tlačidlom na ovládacom paneli tlačiarnie.

Prispôbi sa Vaším potrebám

Ak požaduje tlač na viac druhov papiera, tlačiareň môžete vybaviť druhou kazetou na 250 listov. Profesionáli ocenia možnosť vybaviť tlačiareň emuláciou PostScript 3 a zvýšiť pamäť až na 144 MB. Pre priame pripojenie do siete je k dispozícii interné sieťové rozhranie Ethernet (štandardne v 9022N). Pre požiadavky bezdrôtovej komunikácie slúži voliteľný interný modul Wireless LAN.

Mono Laser

Colour Laser
Production Ink
Dot Matrix
Line Matrix
Consumables

- Rýchlosť tlače 20 strán za minútu
- Mesačná záťaž až do 30.000 strán
- Paralené a USB2 pripojenie
- Prvá strana už do 10 sekúnd
- Kvalita tlače 1.200 x 1.200 dpi
- Multifunkčný podávač a kazeta na 250 listov štandardne
- Priame pripojenie do siete s 9022N
- režim TONER SAVE pre úsporu tonera
- Voliteľne Wireless LAN
- Jednoduchá inštalácia - Autorun CD

9022 / 9022N

Špecifikácie

Laserová tlačiareň

Technológia tlače	Laserová
Procesor	166 Mhz 32 Bit RISC
Rýchlosť tlače	max. 20 strán za minútu A4
Mesačná záťaž - Maximálne	30.000 strán
Kvalita tlače - Maximálne	1.200 x 1.200 dpi
Pamäť - Štandardne	16 Mb
Emulácie - Štandardne	PCL6, PCL5e Podpora Latin 2, ISO Latin 2, Windows Latin 2
Emulácie - Voliteľne	PostScript 3 PDL
Fonty	1 Bitmapový a 45 škálovateľných, 136 fontov PS3 (s emuláciou PDL)
Vstup papiera - Štandardne	Manuálny vstup, Multifunkčný podávač s kapacitou 50 listov, Kazeta na 250 listov
Vstup papiera - Voliteľne	2. univerzálna kazeta na 250 listov
Výstup papiera - Štandardne	1 list face up 150 listov face down
Tlačové médiá	Multifunkčný podávač - papier, fólie, nálepky, hrubý papier, obálky Kazeta - papier 2. voliteľná kazeta - papier
Veľkosť papiera	Multifunkčný podávač - A4, Letter, Legal, Folio, Executive, B5, A5, A6, 3"x5" Užívateľské formáty minimálne 76x127 mm Štandardná kazeta - A4, Letter, Legal, Folio, Executive, B5, A5, 3"x5" 2. voliteľná kazeta - A4, Letter, Legal, Folio Executive, B5, A5, 3"x5"
Obálky	Monarch, #10, #9, C5, C6, DL (multifunkčný podávač)
Nepotlačený okraj	3 mm / obálky - 15 mm zľava, 10 mm ostatné okraje
Gramáž	Kazeta: 60 - 90 g/m ² Multifunkčný podávač: 60 - 163 g/m ²
Ovládače	Windows 95, 98, Win NT 4.0, Win 2000 & XP, Macintosh cez PDL
Tlač s DOSu	podporovaná, Remote Control Panel
Funkcie ovládača	N-UP, Formulár - Overlay, Booklet, Vodoznak, Manuálny Duplex, RCP
Sieťové funkcie	SetIP, SyncThru, vstavaný web server, Web JetAdmin kompatibilita
Rozhrania - Štandardne	Paralelné (bidirekcionálne IEEE 1284) USB (2.0) Interný Ethernet 10BaseT & 100BaseTx (len 9022N) Automatické prepínanie
Rozhrania - Voliteľne	Interný Ethernet 10BaseT & 100BaseTx, Wireless LAN
Prvá strana	10 sekúnd a menej
Zohrievací čas	menej ako 40 sekúnd
Hlučnosť (ISO 7779)	Tlač - 51 dBA; Standby - 39dBA; Sleep Mode - úroveň pozadia
Spotreba	Energy Star kompatibilná, Tlač: 400W; Standby: 70W; Sleep Mode: 15W
Hmotnosť	10 kg (so spotrebným materiálom)
Rozmery	278 x 358 x 452 mm (V x Š x H)
Napájanie	220 - 240 V; 50/60 Hz
Prevádzkové podmienky - Teplota	10°C - 32°C
Prevádzkové podmienky - Vlhkosť	10% - 80% relatívna vlhkosť, nekondenzujúca
MTBF	30.000 strán
MTTR	30 minút
Spotrebný materiál	Štartovací process unit (v novej tlačiarni) - 3.000 strán* Process unit - 5.000 strán* (*pri 5% pokrytí strany A4)
Voliteľné doplnky	2. kazeta (250 listov), PostScript Level 3 PDL, 16/32/64/128 Mb pamäť, interný Ethernet 10BaseT & 100BaseTx (len 9022), Barcode modul, Wireless LAN



Výhradné zastúpenie v SR:
Tecomprint spol. s r.o.
Račianska 71, 832 49 Bratislava
Tel: 02-44255777, 02-44259929
Fax: 02-44452357
E-mail: info@tecomprint.sk
Web: www.tecomprint.sk

Váš predajca:



BSEN ISO 9001: 1994
Certificate No. FM
28149



Tally a TallyGenicom sú registrované obchodné známky spoločnosti TallyGenicom, L.P. Všetky ostatné mená firiem a produktov sú obchodnými, alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. Špecifikácie môžu byť zmenené bez upozornenia. Copyright © 2006 TallyGenicom, L.P.

ver. 7/2006